# **MACROLED®**

## Luces de Emergencia



### ENERGYE



Batería

Reemplazable y recargable - Litio

Tiempo de Carga

**Prestaciones** 

Ignífugo y Antiexplosivo

Material del Cuerpo


LED SMD

2835

Tipo de Alumbrado No Permanente MACROLED



advertencia: No invertir la polaridad de la batería - Accesorios de instalación incluídos.



Características eléctricas		
Modelo	EML-IP65-400	
Potencia	4W máx.	
Batería	Li-Ion x1 3.7V 1.8Ah	
Tiempo de Carga	24hs	
Tensión	AC100-240V	
Frecuencia	50-60Hz	
Tipo de Alumbrado	No Permanente	
Protección	IP65	
Dimerizable	No	
Prestaciones	Ignífugo y Antiexplosivo	
LED SMD	2835 - 30pcs	
Anti-High-Volt	3000V	
Clase	II	
Autonomía - Modo Alto	4Hs	
Autonomía - Modo Bajo	6Hs	







#### Luces de Emergencia Artefacto LED



Características lumínicas				
CRI	>70			
Tipo de Led	SMD2835			
Vida útil mejorada	500 Ciclos			
Flujo luminoso - Modo Alto	400lm			
Flujo luminoso - Modo Bajo	200lm			

Características materiales		
Material de cuerpo	ABS	
Material de lente	PC	
Temperatura de operación	0~40C°	
Protección IP	IP65	
Protección IK	/	
Garantía	1 Año	
Color de carcasa	Blanco	
Tipo de montaje	Empotrado/Adosado a techo	

Artefacto Tamaño	270x50x120mm/305x50x160mm		
Peso	220 gr		

Temperaturas		
Tipo de Blanco	Frío	
Temperatura Color	7000K	







#### Luces de Emergencia Artefacto LED

### **MACROLED®**

#### Fotometrías

EML-IP65-400

