

FICHA TÉCNICA



100W

150W

160lm/w



www.shaluxlighting.com

01

IP66

Apto para exteriores IP66 y gran disipación.

02

CHIP LED

160 lúmenes por watt
(100w-150w).

03

SOCKET NEMA

Encendido y apagado
automático.

04

DRIVER

Driver independiente
multivoltaje AC85-305

05

ANILLO DE GOMA

Tapón impermeable con anillo
de goma de sellado
incorporado.

CERTIFICACIONES

80% AHORRO DE
ENERGÍA

RoHS
COMPLIANT

CE

**Eco
Light**



100W

150W

LÚMENES
160 lm/w

KELVIN
5000K

FRECUENCIA
50-60Hz

VOLTAJE
85-305V


CRI
>80RA

HORAS DE VIDA
60 000H


TEMPERATURA
-20° +40°

IP
66

Medidas en mm



100W



150W

Potencia	100W	150W
Código	IPO100W/B	IPO100W/B
Lúmenes	16 000lm	24 000lm
Corriente	AC85-305V	AC85-305V
CRI	>80RA	>80RA
Factor de Potencia	0.9	0.9
CCT	5000K	5000K
Protección	IP66	IP66
Función Dimeable	No	No
Material	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°
LED SMD	2835/3030	2835/3030
Longitud de Cable	33 cm	33 cm
Lámpara Tamaño	70x10x24.5cm	77x10x28cm
Resistencia al Impacto (Ik)	IK08	IK08

APLICACIONES



Avenidas
Principales



Rutas y
Autopistas



Áreas de
recreo



Parques
Industriales



Puentes



Fachada



Puerta de
acceso



Escuelas



Jardín