

ALUMBRADO SOLAR PUBLICO 1500W

Monocristalino



Transline



DESCRIPCIÓN GENERAL



1. Diseño aerodinámico y a prueba de ráfagas
2. Carga inteligente durante el día y luz inteligente de noche
3. IP66 a prueba de agua, viable uso en exteriores
4. Múltiple método de programación y control de tiempos.
5. Adecuado para iluminación de caminos, fachadas, etc.

ESPECIFICACIONES

Potencia	1500W
Panel Solar	6V 45W Monocristalino
Tamaño de Luminaria(mm)	725x345x77
Diámetro del poste	Φ60mm
Capacidad de Batería	Life PO4 3.2V 45000 mAh
Lumens	5000 lm
Material	Carcasa de policarbonato ABS reforzado + Lentes de policarbonato
Tarjeta LED	LED Chip 5054 alta eficiencia
Color LED	6000-6500K
Grado IP	IP67
Vida LED	50,000 horas
Altura de instalación	Hasta 4 - 8 metros
Tiempo de carga	6-8 horas
Tiempo de iluminación	12 horas, 1-2 días de lluvia
Sensor Switch	Inducción de luz (Encendido automático al amanecer)
Modo	Control de tiempos

DETALLADO



TIPOS DE INSTALACIÓN



PARQUE



JARDÍN



AVENIDA



ESTACIONAMIENTO