


Panel Backlit LED para empotrar 48W

Paneles LED- Iluminación Comercial

84-113/LED/48W/3CCT/PF09 | 148258 | 7750902126157



Datos técnicos


Marca	LIGHTECH
Potencia	48W
Temp.de color	3000K 4000K 6500K
Lúmenes	5280Lm
Eficiencia	110Lm/W
Voltaje	170-265V
Frecuencia	50-60Hz
Ángulo de apertura	120°
Índice Protec.	IP20
CRI	80
Tiempo de vida	30,000 h.
Factor de Potencia	>0.90

Descripción

Panel LED 48W con tecnología Backlit que brinda iluminación homogénea por contar con una malla de chips que permite mejor distribución de la luz y pantalla difusora a prueba de manchas. Cuenta con factor de potencia de >0.90, lo que garantiza eficiencia en el consumo energético. Posee switch interno para selección del tono de luz.



Luz Cálida
Luz Neutra
Luz Fría



Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Aluminio
- Material difusor: Poliestireno
- Tecnología de iluminación: Backlit


- Dimensiones cuerpo: 595x595x30mm
- Colores: ☐ Blanco

Usos

- Espacios Comerciales
- Espacios residenciales
- Estudios y tiendas
- Oficinas y aulas
- Hospitales, clínicas, consultorios y laboratorios

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Bajo consumo de energía
- Baja emisión de calor
- Protección del medio ambiente



IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.